

KMZ

KLIMATIZOVANE KOMORE



 **MAUTING®**

Svaki korak pod kontrolom

MAUTING klima komore obezbeđuju idealne uslove tokom fermentacije, zrenja i sušenja vaših proizvoda, čime se obezbeđuje dosledno visok kvalitet u svakoj fazi proizvodnje. Idealne su za većinu vrsta trajnih dimljenih proizvoda i sušenog mesa.

GLAVNE PREDNOSTI

- ~ Za klasične proizvode od mesa, ribu, hranu za kućne ljubimce i sir.
- ~ Za pogone za preradu mesa i male prerađivače.
- ~ Prirodan ukus i aroma zahvaljujući idealnim uslovima u komori.
- ~ Napredni sistemi strujanja vazduha za sve primene, od fermentacije do sušenja.
- ~ Regulacija klimatskih uslova zasniva se na apsolutnoj vlažnosti i entalpiji svežeg vazduha.
- ~ Napredna regulacija klimatskih uslova gotovo prepolovljuje potrošnju energije za regulaciju.
- ~ Rešenja po meri, prema stvarnim potrebama kupca.



Više informacija:
MAUTING.COM



KMZ

KOMORE ZA FERMENTACIJU I DIMLJENJE

Namenjene su prvoj fazi fermentacije termički neobrađenih proizvoda. Idealne su za proizvode sa starter kulturama, za GDL tehnologiju i za standardne proizvodne postupke.

MOGUĆE PRIMENE

Pokretanje procesa / prva faza fermentacije / hladno dimljenje / zrenje / intenzivno sušenje

OPSEG RADNE TEMPERATURE*

15 - 30 °C

REGULACIJA VLAŽNOSTI*

65 - 98 %

UČINAK ODVLAŽIVANJA*

3 % / 24 sata

* Standardne vrednosti.



IZBOR SISTEMA STRUJANJA VAZDUHA ZA KLIMA KOMORE

DAF su patentirani inovativni sistemi naizmeničnog strujanja vazduha. Znatno doprinose što ravnomernijoj obradi proizvoda u celom prostoru komore i ubrzavaju sušenje. Ujedno smanjuju rizik od presušivanja proizvoda i razvoja neželjenih mikroorganizama na njihovoj površini.

Ovakav sistem strujanja može se koristiti i za kolica viša od 2 metra, kao i za proizvode kod kojih se postiže visok stepen odvlaživanja.

Kupac može izabrati i sistem sa klasičnim strujanjem vazduha, CLASSIC ili CENTRAL, koji je pogodan za proizvode sa manjim prosečnim stepenom odvlaživanja.

PRINCIPI UŠTEDE ENERGIJE

Upravljanje prema principu apsolutne vlažnosti omogućava precizniju regulaciju relativne vlažnosti u komori i bolju kontrolu sušenja proizvoda.

Uz mogućnost sušenja spoljnim vazduhom, uz uvažavanje njegove entalpije, troškovi regulacije komore mogu se smanjiti gotovo upola.

PRILAGOĐENE KONFIGURACIJE

Naše klima komore prilagođavaju se potrebama kupca:

- ~ Električno, parno ili toplovodno zagrevanje vazduha.
- ~ Generatori dima na drvenu sečku ili frikcionni generatori.
- ~ Klimatizaciona jedinica može biti iza komore, iznad komore ili u komori.

- ~ Rashladni medijum: amonijak, freon, glikol.

DODATNE KARAKTERISTIKE

Proces obrade uvek je pod potpunom kontrolom. Mogu se regulisati temperatura, relativna vlažnost i brzina strujanja vazduha u komori. Parametri celog procesa čuvaju se u memoriji.

- ~ Podesićemo optimalne uslove za vaše proizvode.

- ~ Minimalni gubici mase.
- ~ Arhiviranje podataka i daljinski pristup.
- ~ Svi zavareni spojevi hemijski se obrađuju nagrizanjem (bajcovanjem).

